

*Tarif au 1er Octobre 2021*

## LAMES DE TERRASSE PIN MARITIME TRAITEES CLASSE 4

Qualité : **SANS NOEUD** / Traitement par pigmentation marron

Prix	HT	TTC
au ml	3,31 €	3,97 €
au m <sup>2</sup>	27,58 €	33,09 €

23 x 120 x **2000 mm**

palette de 306 pièces

REF : LTC/20012023/

*LA GIRONDINE*



Prix	HT	TTC
au ml	2,76 €	3,31 €
au m <sup>2</sup>	27,58 €	33,09 €

23 x 100 x **2000 mm**

palette de 340 pièces

REF : LTC/20010023/

*LA GRIGNOLAISE*



Prix	HT	TTC
au ml	2,98 €	3,57 €
au m <sup>2</sup>	27,58 €	33,09 €

23 x 108 x **2000 mm**

palette de 340 pièces

REF : LTA/20010823/

*LA BAZADAISE*



Existe en 2m40 à 36,36 € TTC le m<sup>2</sup>

En 2m40 à 36,39 TTC le m<sup>2</sup>

1 face antidérapante / 1 face lisse

Qualité : **NOUEUX** / Traitement couleur marron

Prix	HT	TTC
au ml	2,10 €	2,52 €
au m <sup>2</sup>	19,43 €	23,31 €

23 x 108 x **2000 mm**

palette de 340 pièces

REF : LTM/20010823/

*LA BAZADAISE*



1 face antidérapante / 1 face lisse



Prix	HT	TTC
au ml	3,11 €	3,73 €
au m <sup>2</sup>	21,44 €	25,73 €

23 x 145 x **2000 mm**

palette de 238 pièces

REF : LTM/20014523/

*LA CASTELJALOUSAINE*



2 faces lisses



### Plinthe sans noeud traitée Autoclave Classe 4

REF	Section	Prix	HT	TTC
PLCA24006023/	23 x 60 x 2m40	au ml	2,07 €	2,48 €



### Lambourde brute traitée Autoclave Classe 4



REF	Section	HT le ml	TTC le ml
LBT/24004032/	32x40	1,09 €	1,31 €
LBT/24006032/	32 x 60	1,62 €	1,94 €
LB//20006040	40 x 60	2,14 €	2,57 €

# LAMES DE TERRASSE

## PIN MARITIME

*Lames usinées et traitées en Aquitaine*

*Traitement autoclave Classe IV certifié CTB-P+ par pigmentation marron*



### La Girondine

23 x 120 x 2400 mm

Qualité Sans Nœud

Couleur Marron



### La Grignolaise

23 x 100 x 2400 mm

Qualité Sans Nœud

Couleur Marron



### La Bazadaise

23 x 108 x 2000 mm

Qualité Sans Nœud

ou Nouveux

Couleur Marron

## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES TRAITÉS CLASSE IV

- **Lambourde** 40 x 60 mm (épaisseur lambourde = 2 x épaisseur lame)
- **Plinthe** de finition et de raccord 23 x 60 mm

## CONSEILS DE POSE

- sur un sol dur (carrelage, béton, ...)
- utiliser toujours des lambourdes de la même matière que les lames
- entraxe lambourdes 48 cm maxi
- préperçage des lames souhaité
- vis inox 4 x 50 mm sur les deux côtés de la lame
- prévoir un espace de dilatation entre les lames d'environ 2 mm
- entretien : saturateur ou huile pour conserver l'aspect initial du bois qui grise avec le temps
- nettoyeur haute pression à proscrire



● PARQUETS ● LAMBRIS ● LAMES DE TERRASSE ● PLINTHES ● TABLETTES



# LAOUIET

Route de Bazas - 33690 GRIGNOLS

Tél. 05 56 25 52 11 ~ Fax 05 56 25 55 74

www.laouet.fr ~ michel.laouetsa@wanadoo.fr

● MOULURES ● LAMBRIS VERNIS ET COULEURS ● BOIS BRUT ● CLINS ● BARDAGES